



GWFiL EKO-FARB Golczewo
ul. Kamieńska 34
72-410 Golczewo
Tel: 0048913860128
email: ekofarb@kbf.pl
www: eko-farb.kbf.pl

Farba Dakryl



Farba Dakryl to doskonałej jakości lateksowa farba nawierzchniowa eggshell o najwyższej odporności na szorowanie, do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków zarówno w pomieszczeniach „suchych” jak i „mokrych”. Odporna na ataki mikroorganizmów takich jak grzyby i pleśń. Może być również stosowana w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością), wszędzie tam, gdzie niezbędne są podwyższone warunki użytkowe i odpornościowe. Odporna na szorowanie na mokro, łatwa w utrzymaniu w czystości. Przeznaczona do malowania podłoży mineralnych (jak np.: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), drewnianych, jak i wcześniej malowanych. Przed malowaniem chłonne podłoże zagruntować **Gruntomalem-Eko**.

eko-farb

Rodzaj spoiwa: akrylowe z monomerami samosieciującymi

Gęstość: 1,43g/l

Pigmenty/napełniacze: biel tytanowa, kaolin, węglan wapnia

Zawartość LZO: <30 g/l

Kolory: wg wzoru

Rozcieńczalnik: woda

Zużycie: ok. 0,20l-0,22l na 1m² na równym podłożu przy dwukrotnym malowaniu

Temp. Stosowania: +7°C do 25°C

Zgodna z: PN-C-81913:1998(farby zewnętrzne), PN-C-81914:2002(klasa I)

Przechowywanie: +7°C do 25°C do 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: Plastikowe 2,5l, 5l, 10l

GWFiL EKO-FARB Golczewo
ul. Kamieńska 34
72-410 Golczewo
Tel: 0048913860128
email: ekofarb@kbf.pl
www: eko-farb.kbf.pl

eko-farb