

Farba Polwakol Plus



Farba Polwakol Plus to matowa farba nawierzchniowa przeznaczona do wykonywania powłok malarskich na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, do malowania wszelkich mineralnych podłoży budowlanych (jak np.: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne) oraz podłoży wcześniej już malowanych. Tworzy matową, elastyczną powłokę o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych (jak np.: opady atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, skrajne temperatury oraz wietrzenie). Zabezpieczona przeciw mikroorganizmom, polecana do malowania pomieszczeń „mokrych”, takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie. Dzięki zastosowaniu dodatkowych monomerów samosieciujących farba nie przyciąga brudu i nie staje się lepka po ekspozycji na słońce. Zastosowany unikalny system zbrojący chroni powłokę przed pękaniem. Przed malowaniem chłonne podłoże zagruntować Gruntomalem-Eko.

eko-farb

Rodzaj spoiwa: akrylowe z monomerami samosieciującymi

Gęstość: 1,45g/l

Pigmenty/napełniacze: biel tytanowa, kaolin, węglan wapnia, sjenit

Zawartość LZO: <30 g/l

Kolory: wg wzoru

Rozcieńczalnik: woda

Zużycie: ok. 0,20l-0,22l na 1m² na równym podłożu przy dwukrotnym malowaniu

Temp. Stosowania: +7°C do 25°C

Zgodna z: PN-C-81913:1998(farby zewnętrzne), PN-C-81914:2002(klasa I)

Przechowywanie: +7°C do 25°C do 12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania: Plastikowe 2,5l, 5l, 10l